

Owijarka do bel okrągłych

G2020

GOWEIL
G2020





GOWEIL

GÖWEIL

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / A-4202 Kirchschlag / Austria

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9

office@goeweil.com / www.goeweil.com

Owijarka do bel okrągłych

W ciągu dziesięcioleci firma GÖWEIL ugruntowała swoją pozycję jako specjalista w produkcji owijarek do bel okrągłych. Dzięki dużemu eksportowi maszyny firmy GÖWEIL są znane i stosowane nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Wszystkie maszyny i urządzenia są planowane, projektowane i produkowane bezpośrednio w siedzibie firmy w Kirchschlag (Górna Austria).

Wszystkie produkty firmy GÖWEIL projektowane są w oparciu o najnowszy stan techniki oraz indywidualnie dla konkretnego zastosowania.

Najlepsza kiszonka z traw wymaga najlepszego konserwowania pasz. Zaczepiana owijarka do bel okrągłych G2020 jest idealna dla małych i średnich zakładów i doskonale nadaje się przede wszystkim do pracy na zboczach dzięki unikalnej geometrii przechylania. Bele są pakowane w praktyczne jednostki paszowe szybko, czysto i przede wszystkim w sposób absolutnie nie przepuszczający powietrza.

G2020

Cechy szczególne



ZBIERACZ BEL

Hydrauliczne ramię ładowania chwytą ostrożnie belę i odkłada ją na stół owijarki, który jest pochylony do tyłu podczas pobierania beli. Ramię ładowania można wyregulować w pięciu różnych położeniach tak, aby było zawsze dopasowane do średnicy beli. Obrotowa rura pobrania pracująca w łożyskach kulkowych zapewnia, że bele nie będą ani zakleszczone ani uszkodzone. Niezawodne zbieranie bel jest zagwarantowane w każdym terenie.



RAMIĘ OWIJARKI Z ZESPOŁEM NAPINANIA FOLII

Ramię owijarki wyposażone jest w zespół napinania folii w rolkach 750 mm. Trzy opatentowane wałki z tworzywa sztucznego zapewniają bezwzględnie równomierne napinanie. Ponadto wałki nie są wrażliwe na temperaturę. W ten sposób zaoszczędza się folię i gwarantuje mocno owinięte bele. Ramię owijarki dostępne jest w dwóch wielkościach – poza tym napinacz można regulować na wysokości. W ten sposób bele są zawsze doskonale owinięte wokół własnego środka. Przy pomocy systemu szybkiej wymiany puste rolki można szybko i łatwo wymienić.



STÓŁ OWIJARKI

Stół owijarki opuszcza się podczas zbierania bel i opuszcza się do ziemi podczas odkładania bel. Ponadto ramię ładowania przytrzymuje belę. Zapewnia to szczególnie ostrożny i bezpieczny zrzut beli. Stanowi to wielką zaletę szczególnie na zboczu.

PRZYDATNOŚĆ DO PRACY NA ZBOCZU

Dzięki małemu ciężarowi własnemu wynoszącemu tylko 1020 kg oraz kompaktowej i szerokiej budowie owijarka G2020 jest wyjątkowo zwrotna i nadająca się do pracy na zboczu. Zbieranie beli i owijanie możliwe jest bez

trudności także w trudnym terenie dzięki nisko umieszczonemu punktowi ciężkości. Standardowe ogumienie 15.0/55-17 zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i chroni porost.





STEROWANIE

Punkt kulminacyjny stanowi przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze sterowanie programowe STANDARD. Funkcję „zbierania bel” wykonuje się ręcznie przy pomocy elektrycznego joysticka. Przebiegi robocze „cyklu owijania”

i „nakładania i obcinania folii” przebiegają automatycznie. Belę odkłada się również przy pomocy joysticka. Wszystkie funkcje i ustawienia wykonuje się przy pomocy pulpitu obsługi na owijarce.

ZASOBNIK FOLII

Podczas długich dni roboczych niezwykle ważne jest posiadanie dostatecznej ilości folii. W zasobniku folii owijarki G2020 można transportować maksymalnie cztery rolki folii. Uchwyty są tak rozmieszczone, rolki folii można łatwo załadować i rozładować na odpowiedniej wysokości roboczej.



DŹWIGNIE RĘCZNE

Dźwignie ręczne są szczególnie podczas konserwacji i prac serwisowych bardzo pomocne. Wszystkie funkcje i przebiegi można wykonać bezpośrednio na maszynie. Operator może bez problemu w kabinie ciągnika sterować, na przykład zmianą folii.



AUTOMATYKA CIĘCIA I NAKŁADANIA FOLII

Nierdzewny nóż gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie folii. Jednocześnie folia ustalana jest przez dźwignik nożycowy. Tuż po rozpoczęciu owijania seryjne położenie pływaków zapewnia łatwe luzowanie.



G2020

Owijarka do bel okrągłych

G2020 jest lekką owijarką i optymalną maszyną dla małych i średnich zakładów. Stół owijarki opuszcza się podczas zbierania bel i opuszcza się ramieniem do ziemi podczas odkładania bel. W ten sposób bele są zawsze dobrze zamocowane. Maszyna nadaje się do pracy przede wszystkim na stromych zboczach.



Wposażenie podstawowe / dane techniczne

Wposażenie podstawowe:

- Stół owijarki przechylany hydraulicznie
- Przenośniki transportowe bel 4 szt. z prowadzeniem i krążki prowadzące bel 2 szt.
- Zbieranie i odkładanie bel do tyłu
- Zespół napinania folii 750 mm
- Instalacja oświetlenia i kierunkowskazów
- Automatyka cięcia i nakładania folii
- Przyczepiany dyszel regulowany na wysokości
- Reflektor roboczy
- Zasobnik na 4 rolki folii
- Ogumienie 15.0/55-17AW
- **Sterowanie programowe STANDARD**
Funkcje zbierania i odkładania bel wykonywane są przy pomocy elektrycznego joysticka. Przebiegi robocze „cyklu owijania” i „nakładania i obcinania folii” przebiegają automatycznie.

Dane techniczne:

- Ciężar: 1.020 kg | Długość: 3.780 mm | Szerokość: 2.420 mm | Wysokość: 3.030 mm
- Dla średnicy bel 0,90 – 1,50 m ze standardowym ramieniem owijarki
- Dla średnicy bel 0,90 – 1,35 m (wysokość zmienia się na 2.760 mm)



1. Stół owijkarki i ramię ładowania opuszczają się do ziemi >>

2. Przy pomocy ramienia ładowania bela zostaje podniesiona na stół owijkarki >>



3. Bele owijane są czysto i w sposób nieprzepuszczający powietrza >>

4. Bele zrzucane są ostrożnie do tyłu.



Nadzorowanie folii jest niewrażliwe na zanieczyszczenia i wilgoć.

Napęd poprzez wał przekątny

Wymagane przyłącza

- Przyłącze ciśnieniowe i powrót bezciśnieniowy do zasilania owijkarki
- Gniazdo wtykowe 3-biegunowe do zasilania elektrycznego z bezpośrednim przewodem do akumulatora (przekrój przewodu 2x6 mm²)
- 7-biegunowe gniazdo dla całej instalacji świetlnej za wyjątkiem reflektorów roboczych

Wyposażenie dodatkowe

- **Zespół napinania folii kombi**
Dla szerokości folii 500 mm i 750 mm dodatkowo można ustawić zachodzenie
- **Dodatkowy krążek prowadzący bel**
- **Nadzorowanie folii**
Wyłącza cykl owijania przy zerwaniu lub braku folii
- **Napęd poprzez wał przekątny**
Zawiera przekładnię z pompą, filtr w obwodzie powrotnym i zbiornik oleju hydraulicznego 30 l
- **Wał przegubowy szerokokątny** (jednostronnie)
- **Światło obrotowe ostrzegawcze**
- **Przewód zasilający akumulatora 5,3 m 2x6 mm²**
z gniazdem 3-biegunowym

GÖWEIL

Nr art. 86,00458 / Polski

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austria
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

